

## 各種規格の登録・認定一覧

## UL 規格取得 (製品)

掲載ページ

UL File.No E55167 VW-1 定格 105°C, 600V		
● コネクトスリーブ	DS シリーズ	46
	DS-P シリーズ	46
	DF シリーズ	46,47
UL File.No E55167 定格 105°C, 600V		
● ワンタッチスリーブ	OS-U シリーズ	40,41
	OF-U シリーズ	40,41
	PS-U シリーズ	42
	PF-U シリーズ	42
	FPS-U シリーズ	43
	FW-250U	43
● コネクトスリーブ		
シュープラグ用	φ5 用シリーズ	14
シュープラグリセプタクル用	φ5 用シリーズ	15
平型リセプタクル用	110/187 用シリーズ	15,16
	205/250 用シリーズ	15,16
旗型リセプタクル用	110/187 用シリーズ	17
	205/250 用シリーズ	17
● TCV キャップ	TCV シリーズ	12
● TCM キャップ	TCM シリーズ	13
● VCC キャップ	VCC シリーズ	18
● VCP キャップ	VCP シリーズ	21
● コンデンサカバー	丸型 / 後入れ型シリーズ	22,23
	角型 / 筒型シリーズ	22,23
● ヒューズカバー		25
● ダスターカバー	DC シリーズ	28
● ダスターカバー D サブ用	P/R シリーズ	29
● スタッドカバー	SC シリーズ	31
UL File.No E55167 定格 105°C, 300V		
● シールドキャップ	ストレートタイプ / ニアタイプ	32~34
UL File.No E55167 定格 80°C, 600V		
● ワンタッチスリーブ	OS シリーズ	40,41
	OF シリーズ	40,41
	PF シリーズ	42
UL File.No E108566 VW-1		
● SF チューブ	SF-U シリーズ	110
	SF-AU シリーズ	111
UL File.No E191920 定格 105°C		
● ワイヤースドル	WS-U シリーズ	74
	WWS-2U	74
	WS-SE-1U	74
	BWS-2U	74
● エッジホルダー	EH-1107U, 1409U	104
	EH-1411U, 1814U	104
UL File.No E191920 定格 85°C		
● ワイヤースドル	WS シリーズ / WWS-2	74
	LWS/LWS-U シリーズ	75
	WSR-4U	75
	LWSR-E2U	76
	PLWS/PLWS-U シリーズ	76
	PLWS-RT/PLWS-RTU シリーズ	77
● イージーロック	ES-6U, -8U, -10U	78
● ロッドクリップ	RC シリーズ	83
● ハーネスクリップ	HC-6U, -10U	86
● ミニロッキングサドル	MLS-0306U, -0512U	87
● ナイロンクリップ	SL-N シリーズ	91
● エッジホルダー	EH-1 シリーズ	104
	EHS シリーズ / EHS-18U	105
	EHP-6U	105
	LT/LT-U シリーズ	106
UL File.No E191920 定格 80°C		
● パチップル	PL-10	81
● ハーネスクリップ	HC シリーズ	86
● フラクリップ	B-S シリーズ	94

UL File.No E191920 定格 65°C		
● パチップル	PL-20/30	81
● ツイストクリップ	TC-2006	85
● エッジホルダー	EHS-11U	105

## CSA 規格取得 (製品)

掲載ページ

CSA File.No LR83372 定格 105°C, 600V		
● ワンタッチスリーブ	OS-U シリーズ	40,41
	OF-U シリーズ	40,41
	PS-U シリーズ	42
	PF-U シリーズ	42
	FPS-U シリーズ	43
	FW-250U	43
CSA File.No LR85820 定格 105°C, 600V		
● コネクトスリーブ	DS シリーズ	46
	DS-P シリーズ	46
	DF シリーズ	46,47
CSA File.No LR52853・52854 定格 105°C, 600V		
● コネクトスリーブ		
平型リセプタクル用	110/187 用シリーズ	15,16
	205/250 用シリーズ	15,16
旗型リセプタクル用	110/187 用シリーズ	17
	205/250 用シリーズ	17
● コンデンサカバー	丸型 / 後入れ型シリーズ	22,23
	角型 / 筒型シリーズ	22,23
● ヒューズカバー		25
● ダスターカバー	DC シリーズ	28
● ダスターカバー D サブ用	P/R シリーズ	29
CSA File.No LR52853・52854 定格 105°C, 300V		
● スタッドカバー	SC シリーズ	31
● シールドキャップ	ストレートタイプ / ニアタイプ	32~34
CSA File.No LR52853・52854 定格 90°C, 600V		
● コネクトスリーブ		
シュープラグ用	φ5 用シリーズ	14
シュープラグリセプタクル用	φ5 用シリーズ	15
CSA File.No LR83372 定格 90°C, 300V		
● ワンタッチスリーブ	OS シリーズ	40,41
	OF シリーズ	40,41
	PF シリーズ	42
● VCC キャップ	VCC シリーズ	18
● VCP キャップ	VCP シリーズ	21
CSA File.No LR85455 FT-1		
● SF チューブ	SF-U シリーズ	110
	SF-AU シリーズ	111

## UL 規格取得 (材料)

UL File.No E58538 94V-0 (全色)		
● SS107UFTT		
● SS107UF		
● Envaplus SD		

## 登録

電気用品安全法 (有機絶縁物類上限値確認試験登録)		
042GAC0435	SS107UFTT (全色)	105°C